





KATALOG



BESCHLÄGE
SCHIEBETÜR-BESCHLÄGE & DIV.

WGR	Art.#	Bezeichnung	ME
		Glas-Schiebetürbeschläge bis 8mm Glasdicke in 5-Meter Schienen	
247	042 00	Doppel-Führungsprofil, beflockt, gebohrt, versenkt bis 8mm Glasdicke	mtr
247	044 00	Laufschuhprofil bis 8mm Glasdicke	mtr
247	045 00	Laufwerk Stahlkugellager	Stck
247	141 00	Laufwerksetzer aus Edelstahl	Stck
247	047 09	Endplatte ausgeklinkt bis 8mm Glasdicke	Stck
247	144 09	Laufschuhgriff verchromt bis 8mm	Stck
247	048 00	Doppel-Laufschiene selbstklebend bis 8mm	mtr
247	082 00	Rahmenprofil für optimale Seitenlösung	mtr
247	083 00	Staubschutz/Anschlag-Einlage für Rahmenpr.	mtr
247	121 00	Staubschutzleiste mit Borstendichtung 6mm	mtr
247	122 00	Staubschutzleiste mit Borstendichtung 8mm	mtr
247	104 00	Einschuh-Profil für 6mm Glas in 8mm L.-Schuh	mtr
247	106 00	Einschuh-Profil für 5mm Glas in 8mm L.-Schuh	mtr
247	143 00	Anschlagdämpfer/Aushängesicherung	Stck
		Patentierete Verriegelung mit SECURA !	
247	181 09	Adapter SECURA bis 8mm	Stck
247	182 09	Dreh-Druckzylinderschloß SECURA bis 8mm	Stck
247	183 00	Innenzylinder SECURA austauschbar, 2 Schlü.	Stck
247	184 00	Demontageschlüssel SECURA	Stck
		Spiegel-Schienen (in 5-Meter Schienen)	
247	204 00	Spiegel-Halteprofil Alu-elox. Höhe 20mm	mtr
247	205 00	Abschluss-Ecke links	Stck
247	206 00	Abschluss-Ecke rechts	Stck




Führungsprofil (oben)  Anschlagdämpfer / Aushebesicherung 

Laufschuhprofil (unten)  Laufschuh-Griff 

Laufwerk (Rolle)  Endstück (Endplatte) 

Doppel-Laufschiene  Laufwerksetzer (erleichtert das Einsetzen der Rollen) 

3 Schloß-Komponenten !

Adapter  Innen-Zylinder  Schloß (ohne Innenzylinder) 

Das **WILLACH SUPRA**-System ist ein ausgereiftes System, vom Schiebetürbeschlag bis zum kompletten Rahmen.

Hier die besonderen Merkmale:

Einfache Lagerhaltung, dadurch kostengünstig:

Mit einer Profilsorte können Sie alle Glasdicken von **5-8mm** verarbeiten ! (für 4mm gesondertes Laufschuhprofil notwendig)
Die Profile werden mit transparenten Kunststoff-Einschuh-Profilen an die verschiedenen Glasdicken angepasst.

Betriebs-Sicherheit:

Anschlagdämpfer/Aushängesicherung geben Sicherheit vor hartem Seitenanschlag der Scheibe sowie gegen Ausheben.

Staubschutz:

Optimale Seitenlösung durch seitliches Rahmenprofil mit eingelegter Staubschutz/Anschlageinlage(Optional) und Borstendichtung.

Mit Sicherheit mehr Sicherheit durch SECURA:

Das Secura-Schloß verriegelt die beiden Glasscheiben miteinander !

Ein Auseinanderdrücken ist nicht mehr möglich !
Einfacher Austausch des Innenzylinders mit dem Montageschlüssel falls andere Schließungen gewünscht oder nötig sind.

